

Der Untergrund auf Ihrem KFZ:

... muss immer sauber ohne Schmutz sein.
Schmutz beeinträchtigt das Haften der Magnetfolie, somit kommt das Ganze ins Rutschen und Ihre Magnetfolie fällt ab.
ALSO: *vor dem Anbringen kurz mit sauberem Wasser den Untergrund abwischen.

1. Produkt

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

Die Magnetfolie hält bis Tempo 200 km/h*

1. Säubern

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

Säubern Sie regelmäßig Ihre Magnetfolie mit Dampfstrahler oder mit dem nassen Schwamm. Sie können hier handelsübliche KFZ-Reinigungsmittel verwenden (deren Gebrauchsanweisung beachten)

2. Lagern

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

Die Magnetfolie muss sauber abgewischt und eben gelagert werden. Legen Sie dazu die Magnetfolie auf einen glatten Untergrund und nicht über 20°C lagern, da sich die Magnetfolie sonst verformt. Bei mehreren Magnetfolien übereinander, legen Sie einfach einen Karton zwischen die einzelnen Magnetfolien.

Bei sehr langen Magnetfolien ist auch ein Einrollen als Art Not-Lösung denkbar. Achten Sie hier, dass die Magnetfolie Innen ist

